



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/کد درس: علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (س)

افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) (۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲

مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم، -

های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۱- درباره تعریف نوع `enum Day { SAT=8 ,SUN,MON,TUE,WED,THU,FRI }` کدام

گزینه صحیح است؟

۱. این تعریف مقادیر ۱ تا ۷ را به ترتیب به روزهای هفته تخصیص می دهد .
۲. روزهای هفته با این تعریف قابلیت مقدار دهی عددی ندارند.
۳. این تعریف مطابق با نحو تعریف یک نوع شمارشی نوشته نشده است.
۴. این تعریف مقادیر ۸ تا ۱۴ را به ترتیب به روزهای هفته تخصیص می دهد

۲- گزینه درست کدام است؟

۱. در محاسباتی که چند نوع متغیر وجود دارد جواب همیشه به شکل متغیری است که دارای دقت کم تری است.
۲. در زبان `C++` عمل گسترش نوع بطور خودکار انجام می شود.
۳. در زبان `C++` عمل تبدیل نوع بطور خودکار انجام می شود.
۴. در زبان `C++` هیچکدام از اعمال گسترش نوع و تبدیل نوع بطور خود کار انجام نمی شود.

۳- کدامیک از عملگرهای زیر عملگر جداسازی حوزه نامیده می شود؟

۱. `==` ۲. `&&` ۳. `::` ۴. `%.%`

۴- شناسه های `cin` و `cout` در کدام سر فایل قرار دارند؟

۱. `<iostream>` ۲. `<limits>` ۳. `<cstdlib>` ۴. `<cmath>`

۵- درباره خط راهنمای پیش پردازنده کدام گزینه صحیح است؟

۱. این خط با کارکتر `<<` شروع می شود.
۲. این خط بین دو علامت `<` و `>` محصور شده است .
۳. در انتهای این خط باید کارکتر `;` قرار گیرد.
۴. این خط نمایانگر اطلاعاتی برای کامپایلر درباره ی موجودیتی است که آن را نمی شناسد.



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/کد درس: علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (س)

افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی) (۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ - ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۶- رشته ای از حروف ، ارقام یا علائم چاپی چه نامیده می شود و بین چه علایمی نوشته می شود؟

۱. کارکتروبین ' ' نوشته می شود
۲. لیترال و بین دو علامت " " نوشته می شود.
۳. کارکترو بین < > نوشته می شود.
۴. لیترال و بین دو علامت « » نوشته می شود.

۷- آیا اشتباهی در این برنامه وجود دارد؟

```
# include <iostream>
```

```
Int main ( )
```

```
{ const int a=5; a*=2;
```

```
Cout <<"a= " << a ; }
```

۱. بله باید در انتهای خط اول و خط دوم برنامه ; قرار گیرد.
۲. بله اشکال در دستور a*=2; می باشد.
۳. بله باید a بین " " نوشته شود.
۴. خیر این برنامه اشتباهی ندارد.

۸- برنامه ی مقابل را در نظر گرفته درست ترین گزینه را مشخص کنید؟

```
Int main()
```

```
{ int x,y ;
```

```
Cin >> x >> y; if (x % y)
```

```
Cout << x << " is not divisible by " << y;
```

```
}
```

۱. باید حاصل (x%y) عدد یک باشد تا دستور cout اجرا گردد
۲. باید حاصل (x%y) عدد صفر باشد تا دستور cout اجرا گردد.
۳. اگر حاصل (x%y) یک عدد صحیح غیر صفر باشد دستور cout اجرا می گردد.
۴. چون دستور cout ارتباطی به (x%y) ندارد در هر حالت اجرا خواهد شد.



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/کد درس: علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(س)

افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) (۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ - ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۹- گزینه درست کدام است؟

۱. دستور `if..else` به تنهایی یک دستور است و نیاز به دو سمیکولن ندارد.
۲. در `C++` عملگر جایگزینی با عملگر برابری یکسان است.
۳. خطاهای منطقی را نمی توان بوسیله ی کامپایلرو یا سیستم عامل کشف کرد.
۴. خطاهای زمان اجرا بوسیله ی کامپایلر گرفته می شود.

۱۰- با توجه به برنامه مقابل کدام گزینه صحیح است؟

```
int main()
{
    int a,b;
    cin>> a>>b;
    if (a>b) { int t=a; a=b; a=t;}
    cout <<a<<" <="<< b;
}
```

۱. در این برنامه اگر `a>b` باشد آنگاه یک متغیر محلی بوجود می آید.
۲. این برنامه دارای سه متغیر سراسری است و متغیر محلی ندارد.
۳. این برنامه همواره دو متغیر سراسری و یک متغیر محلی دارد.
۴. در این برنامه متغیرهای `t,b,a` که در یک بلوک فرعی قرار گرفته اند هر سه محلی اند.



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/کد درس: علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (س)

افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی) (۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ - ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۱۱- خروجی حاصل از اجرای برنامه ی مقابل در صورتیکه کاربر در ورودی **a, b** را صفر و **c** را یک وارد کرده باشد، چیست؟

```
int main( )
{ int a,b,c;
  cin>>a>>b>>c;
  if (a>=b>=c) cout<<"max= "<<a;
}
```

۱. max=1

۲. max=0

۳. این برنامه خطای کامپایلری دارد و اجرا نمی گردد.

۴. این برنامه چون خطای منطقی دارد اجرا نمی شود و خروجی چاپ نمی گردد.

۱۲- درباره ی دستور **switch** کدام گزینه برقرار است؟

۱. قرار ندادن **Break** در انتهای هر **case** خطای کامپایلری در برنامه ایجاد نمی کند.

۲. در انتهای **switch** باید عبارت **default** قرار گیرد در غیر اینصورت خطای کامپایلری رخ می دهد.

۳. گذاشتن **break** در انتهای **case** از الزامات **switch** است زیرا برنامه دچار خطای کامپایلری یا خطای زمان اجرا می گردد.

۴. اگر در انتهای هر **case** دستور **break** قرار نگیرد برنامه در تله ی سقوط قرار می گیرد و هرگز اجرا نمی گردد.



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/کد درس: علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (س)

افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی) (۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ - ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۱۳- خروجی برنامه ی مقابل کدام است؟

```
int main ()
{ int a=0 ,b=2;
  if (a=0) {a+=2; b+=a; cout<<a*b;}
  else cout <<b;
}
```

۱. همواره ۸ چاپ می شود و برنامه در loop می افتد. ۰.۲ ۸
۳. همواره ۲ چاپ می شود و برنامه در loop می افتد. ۰.۴ ۲

۱۴- گزینه درست را تعیین کنید؟

۱. حلقه ی while حداقل یکبار اجرا می گردد.
۲. به کمک دستور break نمی توان جلوی تولید حلقه های بی نهایت را گرفت.
۳. نوشتن دستور for بصورت { ... } for(a=0; true;a++) دارای خطای کامپایلری است.
۴. دستور break فقط درونی ترین حلقه را خاتمه می دهد ولی با دستور goto می توان چند حلقه یا همه ی حلقه ها را یکجا خاتمه داد.



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/کد درس: علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (س)

افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی) (۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲

- ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم

های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۱۵- اگر در برنامه مقابل کاربر در ورودی برای n مقدار ۳ وارد کند خروجی برنامه کدام گزینه است؟

```
int main ()
{
    int n,sum;
    Sum =0; cin >>n;
    While (n<=5) sum+ =n*n; cout<<sum;
}
```

۹ .۱

۰۲ چیزی چاپ نمی کند و در حلقه بی نهایت می افتد.

۰۳ 9 25 50

۰۴ مقادیر 27,18,9 و جمع ۲۷ و ۹ و جمع ۳۶ با ۹ و اعداد تولید شده ی بعدی را نیز با ۹ جمع کرده و چاپ می کند و تایی نهایت پیش می رود.

۱۶- خروجی حاصل از اجرای برنامه ی مقابل چیست؟

```
int main ()
{
    int a,b,c;
    a=2;
    for (b=2; b<5; b++)
        for (c=1; c<5; c+=2)
            a*=3; a=a*b+c;
    cout <<a++;
}
```

۵۸۳۲ .۴

۱۴۵۸۰ .۳

۷۲۹۶ .۲

۷۲۹۵ .۱



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/کد درس: علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (س)

افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی) (۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲

- ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم

های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۱۷- کدام گزینه درباره ی توابع درست است؟

۱. تولید توابع مورد نیاز و تولید برنامه ی اصلی نمی تواند هم زمان و مستقل از هم پیش رود.
۲. پارامترها متغیرهایی هستند که از برنامه ی اصلی به تابع فرستاده می شوند.
۳. معمولا دستور Return در انتهای تابع قرار می گیرد ولی می توان آن را در هر نقطه ی دیگری از تابع قرار داد.
۴. لازم است یک تابع حتما مقداری را برگرداند.

۱۸- اگر تابع f5 بصورت void f5(int a,int &b,const int&c) اعلان شده باشد آنگاه کدام گزینه درست است؟

۱. اولین پارامتر از طریق مقدار، دومین پارامتر از طریق ارجاع، و سومین پارامتر از طریق ارجاع ثابت ارسال می گردد.
۲. اولین پارامتر از طریق ارجاع ثابت، دومین پارامتر از طریق مقدار، و سومین پارامتر از طریق ارجاع ارسال می گردد.
۳. اولین پارامتر از طریق ارجاع، دومین پارامتر از طریق ارجاع ثابت، و سومین پارامتر از طریق مقدار ارسال می گردد.
۴. پارامتر های اول و سوم از طریق ارجاع ثابت و فقط پارامتر دوم از طریق ارجاع ارسال می گردد.

۱۹- تابع مقابل چه عملی انجام می دهد؟

```
Void f (int x [ ] ,int k)
{int i=0, j=k-1,p;
While (i<j)
{ p=x[i];
x[i]=x[j];
x[j]=p;
i++;
j--;
}
```

۱. k عنصر انتهایی آرایه را معکوس می کند.
۲. k عنصر اول آرایه را معکوس می کند.
۳. عناصر آرایه را بطور صعودی مرتب می کند.
۴. عناصر آرایه را بطور نزولی مرتب می کند.



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/کد درس: علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (س)

افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) (۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ - ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۲۰- در مبحث آرایه ها از گزینه های زیر کدام برقرار است؟

۱. دستور `cout << x;` عناصر آرایه ی `x` را چاپ می کند.

۲. اگر آرایه ی `a` به صورت `int a[4] = {-4, 5, 0, -5}` اعلان شده باشد آنگاه `a[4] = -5` است

۳. برای پیمایش آرایه ای که `k` بعد و در هر بعد `r` عضو دارد به `k+r` حلقه ی تو در تو نیاز است.

۴. برای ارسال آرایه ها به تابع لزومی به دانستن تعداد عناصر بعد اول آرایه نیست.

۲۱- اگر `x` یک اشاره گر باشد و بخواهیم در یک برنامه، در خروجی در سطر اول آدرس درون `x` و در سطر دوم مقداری که `x` به آن اشاره می کند و در سطر سوم آدرس خود `x` چاپ گردد، آنگاه دستور چاپ چگونه باید نوشته شود؟

۱. `cout << *x << endl << x << endl << &x;`

۲. `cout << x << endl << *x << endl << &x;`

۳. `cout << &x << endl << x << endl << *x;`

۴. `cout << &x << endl << **x << endl << &&x;`

۲۲- تابع مقابل چه عملی را انجام می دهد؟

```
int* f(int a[], int n, int k)
{
    for(int i=0; i<n; i++)
        if(a[i]=k)
            return &a[i];
    return 0;
}
```

۱. این تابع از اشاره گرها برای جستجوی آدرس یک عدد صحیح مفروض در یک آرایه استفاده می کند.

۲. این تابع از اشاره گرها برای یافتن یک عدد صحیح مفروض در یک آرایه استفاده می کند.

۳. این تابع با استفاده از اشاره گرها عدد صحیح مفروض را در ابتدای عناصر آرایه `a` قرار میدهد.

۴. این تابع با استفاده از اشاره گرها عدد صحیح مفروض را در انتهای عناصر آرایه `a` قرار میدهد.



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/کد درس: علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (س)

افزار، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ - ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۲۳- کدام گزینه یک اعلان برای رشته ی کاراکتری به طول ۵ است که در زمان اجرا آدرس دهی شده و مقدار اولیه ی "water" به آن تخصیص یافته است؟

۱. `char* s=char[6] ; strcpy(s," water");`
۲. `char* s="water"; strcpy(s)="water";`
۳. `char* s=new("water"); strcpy (s,"water");`
۴. `char* s=new char[6]; strcpy(s ,"water");`

۲۴- گزینه درست کدام است؟

۱. در دستور `a=(cin>>b)`، `b` از هر نوعی می تواند باشد ولی `a` باید از نوع `bool` باشد.
۲. اگر `s1` از نوع `string` و `s2` از نوع `char*[]` باشد آنگاه `s2` را می توان صریحا از روی یک متغیر هم نوع کپی کرد ولی برای `s1` نمی توان این کار را کرد.
۳. اگر `t1` از نوع `string` و با مقدار `"pnu"` باشد آنگاه فراخوانی `t1.find("pu")` مقدار ۲ را برمی گرداند.
۴. در کد `file1, ifstream file1("test.txt")` هم می تواند درون فایل `test.txt` نوشته و هم می تواند از آن بخواند

۲۵- در مبحث شیئی گرایی کدام گزینه برقرار است؟

۱. سازنده کپی وقتی فراخوانی می شود که یک شیئی به وسیله ارجاع ثابت به یک تابع فرستاده می شود.
۲. تابع دستیابی یک تابع عضو عمومی کلاس است که به یک داده ی عضو عمومی دستیابی دارد.
۳. اگر در تعریف یک کلاس، سازنده ی کپی ذکر نشود، آنگاه یک سازنده ی کپی پیش فرض به طور خودکار به کلاس افزوده می شود.
۴. اشاره گرها می توانند از نوع کلاس باشند به شرطی که عضو آن کلاس نباشند.

سوالات تشریحی

۱۰۴۰ نمره

۱- کلاسی بنام `Ratio` تعریف کنید که دارای یک تابع عضو خصوصی بنام `toFloat()` برای به دست آوردن معادل ممیز شناور یک عدد کسری است.



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/کد درس: علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(س)

افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) (۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ - ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۲- تابعی بنویسید که اشاره گر p که به n عدد صحیح اشاره می کند را به عنوان پارامتر دریافت کرده و کوچکترین عنصر را پیدا نماید و در خروجی چاپ کند.

۳- تابعی بنویسید که عناصر یک آرایه ی دو بعدی مربعی را ۹۰ درجه در جهت عقربه ها ساعت بچرخاند. (ترانهاده ماتریس را حساب کند)

۴- برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی گرفته و با استفاده از یک حلقه **while** مجموع مربعات متوالی کوچکتر از آن عدد را پیدا کرده و چاپ کند.

۵- برنامه ای بنویسید که اعضای یک آرایه خطی را معکوس کند.

۱.۴۰ نمره

۱.۴۰ نمره

۱.۴۰ نمره

۱.۴۰ نمره

برنامه سازی پیشرفته نیمسال دوم ۹۳-۹۴

د	1
ب	2
ج	3
الف	4
د	5
ب	6
ب	7
ج	8
ج	9
الف	10
ب	11
الف	12
د	13
د	14
ب	15
الف	16
ج	17
الف	18
ب	19
د	20
ب	21
الف	22
د	23
الف	24
ج	25



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/گد درس: علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی) (۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ - مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم، - های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

سوالات تشریحی

۱.۴۰ نمره

۱- صفحه ۳۱۸ تا ۳۱۹

```
2-int max(int *p){
    min=*p;
    for(int i=1;i<n;i++)
        if(*(p+i)<min)
            min=*(p+i);
    return min;
}
```

نمره ۱.۴۰

۱.۴۰ نمره

۳- صفحه ۲۱۳

۱.۴۰ نمره

۴- صفحه ۲۱۸

۱.۴۰ نمره

۵- صفحه ۱۷۶